RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

Resitrix® waterafvoer

Materiaalomschrijving

De Resitrix® waterafvoer met Resitrix® SK W Full Bond-slab bestaan uit een mof uit PE en een slab uit Resitrix® SK W Full Bond. De Resitrix® waterafvoer is aanlasbaar op PE-afvoerbuizen. De slab is voorzien van een opening kleiner dan die van de mof en de slab is in de mof ingeklemd met een aluminium klemring. Deze Resitrix® waterafvoer zijn geschikt voor verticale uitloop of voor een horizontale uitloop mits een minimale helling.

Toepassingen

De Resitrix® waterafvoer zijn geschikt voor aansluiting op:

- alle Resitrix® EPDM-membranen, zonder toepassing van primer,
- bitumineuze ondergrond, zonder toepassing van primer (losse leischilfer op voorhand te verwijderen).

Producteigenschappen

Resitrix® waterafvoer										
Buislengte	Standaard 500 mm - 1000 mm.									
Diameters	DN 75	DN 90	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 315 (op bestelling)	DN 40 (Spuwer)	DN 50 (Spuwer)	DN 63 (Spuwer)
Wanddikte	3 mm	3 mm	3,4 mm	3,9 mm	4,9 mm	6,2 mm	9,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Technische eigenschappen tapbuizen

Diameter	**Maximaal aangesloten dakoppervlak (zonder bladvanger) ***			
	Installatie in dakvlak		**Installatie door opkant**	
Waterniveau aan de afvoer	**35mm (hout, steeldeck)**	**50mm (beton)**	**35mm (hout, steeldeck)**	**50mm (beton)**
75 mm	36 m^2	42 m^2	9 m^2	17 m^2
90 mm	44 m^2	60 m^2	12 m^2	22 m^2

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

Diameter	Maximaal aangesloten dakoppervlak (zonder bladvanger) *			
	Installatie in dakvlak		Installatie door opkant	
Waterniveau aan de afvoer	35mm (hout, steeldeck)	50mm (beton)	35mm (hout, steeldeck)	50mm (beton)
110 mm	55 m^2	94 m^2	14 m^2	24 m^2
125 mm	62 m^2	106 m^2	16 m^2	26 m^2
160 mm	78 m^2	133 m^2	20 m^2	35 m^2
200 mm	101 m^2	172 m^2	22 m^2	39 m^2

* Indicatieve waarde

Verwerking

- In de vooraf geplaatste Resitrix® afdichting een opening snijden met diameter iets groter dan die van de Resitrix® waterafvoer.
- De Resitrix® waterafvoer bovenop aanbrengen.
- De antikleef-folie verwijderen van de onderzijde van de slab.
- De slab met een heteluchtapparaat (met platte bek 40 mm) lassen op de afdichting.
- De bitumenuitvloei van de slab moet tussen 2 à 4 mm zijn.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Resitrix® waterafvoer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV