RESITRIX® AUTHORIZED DEALER

ATG 1790

VERKLEVING



Resitrix® SK W full bond
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm



Resitrix® SK P
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm



Resitrix® MB
1 m x 10 m
Dikte: 3,1 mm



Resitrix® CL
1 m x 10 m
Dikte: 3,1 mm



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



roller frame + wegwerp-rollerhoes
11 cm
22 cm

OF



drukvat

OF



hechtprimer FG35 spraytank

OF



hechtprimer FG40 spraytank

OF



hechtprimer FG35 spray
750 ml

OF



PU-lijm PU-LMF-02
6 kg

LANGSNADEN



Leister warmeluchtblazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm



Leister lasautomaat

DWARSNADEN



Leister warmeluchtblazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm



Leister lasautomaat

T-NADEN



Leister warmeluchtblazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm




T-naadroller

BINNEN- EN BUITENHOEKEN + DETAILS



buitenhoek



binnenhoek

OF



Resitrix® SK W full bond
Ø 18 à 20 cm



dakdoorvoer



dakdoorvoer

WATERAFVOEREN



waterafvoer

DAKRANDEN



reiniger G500
4 kg



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



dakrandkit
600 ml



Resitrix® SK W full bond



T-naadroller

DRUKVAT



drukvat



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



reiniger G500
4 kg

Volg altijd de initiatieopleiding en de handleiding alvorens te starten met de verwerking.

Schrijf u in bij uw verdeelpunt.

MATERIEEL



EPDM schaar



Leister warmeluchtblazer Triac ST



ergonomische aandrukrol
4 cm



T-naadroller



Leister lasautomaat



Alulon MF Coating
12,5 kg

VM BUILDING SOLUTIONS

RESITRIX® AUTHORIZED DEALER

ATG 1790

ENCOLLAGE



Resitrix® SK W full bond
1 m x 10 m
Épaisseur : 2,5 mm



Resitrix® SK P
1 m x 10 m
Épaisseur : 2,5 mm



Resitrix® MB
1 m x 10 m
Épaisseur : 3,1 mm



Resitrix® CL
1 m x 10 m
Épaisseur : 3,1 mm




primaire d'adhérence FG35
4,5 kg
12 kg



porte-rouleau + housse jetable à colle
11 cm
22 cm

OU



cuve à pression

OU



primaire d'adhérence FG35 spraytank

OU



primaire d'adhérence FG40 spraytank

OU



primaire d'adhérence FG35 spray
750 ml

OU



colle polyuréthane PU-LMF-02
6 kg

JOINTS LONGITUDINAUX



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



maroufleur ergonomique
4 cm



Leister automate de soudage

JOINTS TRANSVERSAUX



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



maroufleur ergonomique
4 cm



Leister automate de soudage

COUTURES EN T



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



maroufleur ergonomique
4 cm



rouleau à joints en T en cuivre

COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS + DÉTAILS



coin extérieur



coin intérieur

OU



Resitrix® SK W full bond
Ø 18 à 20 cm



manchettes flexibles



manchettes flexibles

AVALOIRS



avaloirs

RIVES



nettoyant G500
4 kg



primaire d'adhérence FG35
4,5 kg
12 kg



mastic de rive
600 ml



Resitrix® SK W full bond



rouleau à joints en T en cuivre

CUVE À PRESSION



cuve à pression



primaire d'adhérence FG35
4,5 kg
12 kg



nettoyant G500
4 kg

Avant de poser, suivez une formation et s'en tenir au manuel technique.

Inscription chez votre négoce !

MATÉRIEL



paire de ciseaux pour EPDM



Leister soufflerie d'air chaud Triac ST



maroufleur ergonomique
4 cm



rouleau à joints en T en cuivre



Leister automate de soudage



Alulon MF Coating
12,5 kg

VM BUILDING SOLUTIONS