retrideX®

DoP
VERSION: 1/2026

Leistungserklärung (DoP: 65003169)

CE 0432

(65003169)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**retrideX®**
2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:	**retrideX® (Chargennummer, siehe Verpackung)**
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:	**retrideX® ist eine heißverschweißbare und glasfaserverstärkte Verbundkautschukbahn mit einem EPDM-Kern. Die Unterseite ist mit selbstklebendem polymermodifiziertem Bitumen beschichtet und mit einer Trennfolie versehen. EN 13956**
4. Name eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:	**retrideX®**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktan schrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2:	**VM Building solutions NV/SA Europalaan 73 BE-9800 Deinze**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**Systems 2+**
7. Notifizierte Stelle (hEN):	**BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem Identification number 0749**
8. Notifizierte Stelle (ETA):	**Nicht zutreffend**

retrideX®

9. Erklärte Leitungen: (Harmonised technical specifications EN 13956)


Wesentliche Merkmale	Leistung	Test standard
Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse F*	EN 13501-5
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtigkeit	bestanden	EN 1928 Methode B
Zugfestigkeit (l/q)**	≥ 500 N/50 mm	EN 12311-2
Zugdehnung (l/q)**	≥ 300 %	EN 12311-2
Widerstand gegen Wurzeleinwuchs	bestanden	EN 13948
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 2000 mm	EN 12730 Methode B
Durchdrückwiderstand	≥ 20 kg	EN 12691 Methode A/B
Weiterreißwiderstand (N)	≥ 200 N	EN 12310-1
Schälwiderstand der Fügenaht	≥ 80 N/50 mm	EN 12316-2
Scherwiderstand der Fügenah	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2
Verhalten bei UV-Bestrahlung	bestanden	EN 1297
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (°C)	≤ -30 °C	EN 495-5
Gefährliche Stoffe	-	bestanden

* Die Dachbahnen können für eine Broof(t1)-Klassifizierung für externes Brandverhalten für einen genau definierten vollständigen Dachaufbau verwendet werden. Die Zusammensetzung dieses Dachaufbaus ist auf Anfrage erhältlich.

** l: längs, q: quer

10. Erklärung:
Die Leistung der unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkte entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers abgegeben.

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



Sammy Baron

Technical Director
VM Building Solutions NV/SA

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com