# Prestatieverklaring (DoP)

Bouwproductenverordening (EU) No 305/2011

## Resitrix® SK Partial Bond

100706 / 100707

CE EN 13956: 2012 0432

| | |
|---|---|
| 1. **Product type:**<br>Unieke identificatiecode van het producttype: | Resitrix® |
| 2. **Type-,** partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | SK Partial Bond (Batchnummer, zie verpakking) |
| 3. **Beoogde gebruiken** van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | Resitrix® SK Partial Bond is een fôhnbare, glasdraad versterkte composiet rubber membraan met een EPDM kern. De onderzijde is partieel gecoat met een zelfklevende polymeer gemodificeerde bitumenlaag, voorzien van een release folie. |
| 4. **Naam, geregistreerde handelsnaam** of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | Resitrix®<br>Carlisle Construction Materials GmbH<br>Schellendamm 16<br>D-21079 Hamburg |
| 5. **Contactgegevens:** Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:<br>Where Applicable, Name and Contact Address of the Authorized Representative Whose Mandate Covers theTasks Specified in Article 12 Paragraph 2 | Niet van toepassing (zie punt 4.) |
| 6. **AVCP**: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: | Systeem 2+ |
| 7. **Notified Body (hEN)**: Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | MPA NRW (0432), heeft onder AVCP System 2+ de initiele inspectie van de productielocatie, van de productiecontrole en de continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en heeft het conformiteitscertificaat 0432-CPR-00355 afgegeven. |
| 8. **Notified Body (ETA):** Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een technische beoordeling is afgegeven: | Niet van toepassing (zie punt 7) |

9. **Aangegeven prestatie** (Geharmoniseerde Standaard EN 13956)

| Essentiele kenmerken | Prestaties | Test standaard |
|---|---|---|
| Brandwerendheid | Klasse E | EN 13501-1 |
| Externe brandprestaties | Klasse F | EN 13501-5 |
| Scheurweerstand(l/b) | ≥ 100 N/mm | EN 12310-2 |
| Dynamische indringing | ≥ 2000 mm | EN 12691-A/B |
| Statische indringing (klasse L) | ≥ 20 kg | EN 12730-B |
| Trekeigenschappen<br>- Maximale treksterkte: (l/b)<br>- Treksterkte: (l/b)<br>- Rek bij breuk: (l/b) | <br>≥ 500 N/50 mm<br>≥ 200 N/50 mm<br>≥ 300 % | EN 12311-2 |
| Soepelheid bij lage temperatuur | ≤ -30 °C | EN 495-5 |
| Waterdichtheid | Voldoet | EN 1928-B |
| Duurzaamheid tegen kunstmatige veroudering | Voldoet | EN 1296<br>EN 1928-B |
| Duurzaamheid tegen chemicaliën | Voldoet | EN 1847<br>EN 1928-B |
| Weerstand tegen kunstmatige veroudering | Voldoet | EN 1297 |
| Afschuifweerstand van de naden | ≥ 200 N/50 mm | EN 12317-2 |
| Afpelweerstand van de naden | ≥ 80 N/50 mm | EN 12316-2 |
| Gevaarlijke stoffen: | – | Veiligheidsinformatieblad |

[1] l: lengterichting , b: breedterichting

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

F.Ramezani

Farzad Ramezani, PhD
R&D Scientist

Hamburg, 24.07.2024