RESITRIX®

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 5/2023

# Manchette flexible avec bavette Resitrix

## Déscription du produit

La manchette flexible avec bavette en Resitrix SK W Full Bond, également connu sous le nom de transit de toiture ou “chapeau de sorcière”, est une pièce moulée destinée à assurer l’étanchéité des transits de toitures circulaires de sur-toiture (non rugueux).



## Application

La manchette flexible avec bavette Resitrix sert à assurer l’étanchéité des traversées des toitures circulaires sur:

- tous les membranes Resitrix EPDM, sans application du primaire,
- surfaces bitumineuses, sans application du primaire (Retirer à l’avance les paillettes d’ardoise qui se détachent).

Pour tous les autres raccordements, le service technique de VM Building Solutions doit être contacté au préalable.

## Caractéristiques du produit

- La manchette flexible est disponible en deux types : les manchettes d’un diamètre de 5 à 30 mm et celles d’un diamètre de 35 à 100 mm. Ces traversées de toit flexibles Resitrix sont circulaires et étanches. L’installation se fait sans flamme sur le toit.

## Application

Tous les supports sur lesquels la manchette flexible est appliquée doivent être secs, propres, dépoussiérés et exempts de graisse. Lors de l’application de chapeaux de sorcière sur des couches bitumineuses, la surface doit être débarrassée de toute écaille. Pour obtenir un résultat optimal, il convient de suivre les indications suivantes.

- La face inférieure de la bavette, revêtu de bitume SBS, doit être soudée de manière étanche à l’air chaud à la membrane d’étanchéité. La largeur du joint doit être d’au moins 50 mm.
- La manchette est placé de manière étanche sur l’œillet et scellé en haut à l’aide d’un anneau de compression en acier inoxydable. La traversée est ainsi rendue étanche aux éclaboussures et à l’eau.
- Si vous utilisez le tuyau à sertir fourni pour rallonger le passe-toit flexible, vous n’avez pas besoin de l’anneau de compression.
- Le point de coupe du manchon doit être choisi de manière à ce que son diamètre intérieur soit inférieur d’environ 3 mm à celui de la pénétration.

## Emballage

Type 5-30 mm: 10 pièces par boite. Chaque boite 2 tuyaux à sertir de 1,2m sont compris.
Type 35-100 mm: 8 pièces par boite.

VM Building Solutions sas
3, Place Aimé Césaire, 93100 Montreuil
T +33 (1) 49 72 42 42

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.resitrix-epdm.fr

VM BUILDING SOLUTIONS



Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de la Manchette flexible avec bavette Resitrix.

VM Building Solutions sas
3, Place Aimé Césaire, 93100 Montreuil
T +33 (1) 49 72 42 42

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.resitrix-epdm.fr



Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA