Resitrix® flexibele dakdoorvoer

Materiaalomschrijving

De Resitrix® flexibele dakdoorvoer met Resitrix® SK W Full Bond-slab, ook wel Resitrix® EPDM-doorvoermanchet of “heksenhoedje” genoemd, is een vormstuk voor de afdichting van overkapbare (niet-doorlopende) ronde dakdoorvoeringen.



Toepassingen

De Resitrix® flexibele dakdoorvoer dient voor de afdichting van ronde dakdoorvoeren op:

- alle Resitrix® EPDM-membranen, zonder toepassing van primer,
- bitumineuze ondergrond, zonder toepassing van primer (losse leischilfer op voorhand te verwijderen).

Bij alle andere verbindingen moet vooraf contact genomen worden met de technische afdeling van VM Building Solutions.

Producteigenschappen

- De flexibele dakdoorvoer is beschikbaar in twee types: doorvoeren met een diameter van 5 tot 30 mm en met een diameter van 35 tot 135 mm. Deze Resitrix® flexibele dakdoorvoeren zijn cirkelvormig en waterdicht. De plaatsing gebeurt zonder vlam op het dak.

Verwerking

Alle ondergronden waarop de flexibele dakdoorvoer wordt aangebracht, moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij het aanwerken van de heksenhoedjes op bitumineuze banen moet het oppervlak worden vrijgemaakt van een eventueel aanwezige schilfers.
Om het beste resultaat te verkrijgen, volgt u de volgende richtlijnen.

- De onderzijde van de slab, voorzien van een laag SBS-bitumen, moet door middel van hete lucht waterdicht worden gelast op de dakbedekking. De lasbreedte dient minimaal 50 mm te bedragen.
- De doorvoermanchet wordt strak over de doorvoer geplaatst en aan de bovenzijde met behulp van een knelring van roestvast staal afgesloten. Op die manier wordt de doorvoer spatwater- en waterdicht afgewerkt.
- Indien men van de bijgeleverde krimpslang gebruik maakt om de flexibele dakdoorvoer te verlengen, heeft men de knelring niet nodig.
- Het snijpunt van de doorvoermanchet dient zodanig te worden gekozen dat de binnendiameter ervan circa 3 mm kleiner is dan deze van de doorvoer.

Verpakking

Type 5-30 mm: 10 stuks per doos. Per doos worden er 2 krimpslangen van 1,20 m bijgeleverd.
Type 35-100 mm: 8 stuks per doos.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Resitrix® flexibele dakdoorvoer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV